

PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

OPEN




Lames orientables en Aluminium extrudées thermolaquées, de 238 x 45 mm, orientables jusqu'à 160° pour une maîtrise parfaite de l'ensoleillement de votre terrasse. Pilotées par télécommande.



Avec ou sans éclairage. Éclairage par leds intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparti à égale distance sur la largeur.



Évacuation de l'eau. Chaque lame est équipée de profils gouttières. Le mode d'ouverture spécial « pluie » en position 60° facilite l'évacuation de l'eau de pluie résiduelle.



Un toit multifonctions. Grâce au jeu réduit des lames, le plafond est plat. Lames fermées, le toit est étanche et résiste à un vent de 110 km/h. Chaque lame est équipée de joints d'étanchéité et de profil gouttière permettant un meilleur écoulement de l'eau résiduelle.



Parois vitrées. Créez un jardin d'hiver en ajoutant des parois vitrées.

Système coulissant ou pivotant.



Des dimensions exceptionnelles. Largeur maxi, jusqu'à 4,5 m. Avancée maxi, jusqu'à 6 m. Surface maxi, d'un module de 27 m². Plusieurs modules peuvent être superposés.



Protection solaire et circulation d'air naturelle.



Structure permanente et durable en Aluminium. Résistance aux intempéries.



Coloris standards RAL 9016 - 9007 - FS 7016. Autres coloris disponibles, > nous consulter.



Lames orientables

Structure design et technologique

Fixation des pieds cachés dans les poteaux. Aucune vis apparentes.



Pose murale avec stores verticaux

